

ISEKI SXG216+

- Ramassage efficace de l'herbe
- Plateau avec 2 lames contre-rotatives
- Large canal d'éjection
- Bac très bien ventilée et robuste



Modèle	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
SXG216+	▪ 102 cm	ISEKI Diesel Stage V, 10.2 kW (15 CV)	350 litres



Données techniques

Iseki SXG 216

Moteur

Puissance selon 97/68 EG
Refroidissement
Régime maximale
Nombre de cylindres
Cylindrée
Capacité du réservoir

Moteur Diesel Iseki

11 kW (15 CV)
A eau
2800 min⁻¹
2
688 cm³
18 litres

Entraînement

Sur l'essieu arrière
Pédales à pied
Direction
Blocage du différentiel
Blocage du différentiel
Freins
Vitesses d'avancement

Avant
Arrière

Hydrostatique / 2 WD
2
Manuelle
Non
Freins à disques
0-11 km/h
0-6 km/h

Mesures

Longueur hors tout avec collecteur
Largeur hors tout avec plateau de coupe
Hauteur hors tout avec collecteur
Hauteur avec arceau
Empattement
Poids avec plateau de coupe et collecteur

2500 mm
1066 mm
1380 mm
2040 mm
1220 mm
455 kg

Pneumatiques

Avant
Arrière

Pneus à gazon 16x6.50-8
Pneus à gazon 20x8.00-10

Dispositif de coupe

Largeur de travail
Largeur hors tout
Hauteur
Hauteur de coupe
Entraînement du dispositif de coupe
Entraînement des lames
Ejection
Nombre de lames
Poids

Tondeuse rotative

1020 mm
1066 mm
295 mm
25-102 mm / 11 hauteurs
Cardan
Cardan
Central
2
55 kg

Collecteur

Capacité
Vidange

Indicateur de niveau

SBC400X

380 litres
Par système électrohydraulique

Oui