

ISEKI SXG3+

- Effiziente Grasaufnahme
- Mähwerk mit 2 gegenläufigen Messern
- Breiter Auswurfkanal
- Sehr gut belüfteter und robuster Behälter



| Modell | Schnittbreite | Motor | Behälter Volumen |
|----------------|--|---------------------------------------|---|
| SXG323+ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 122 cm | ISEKI Diesel Stage V, 14.1 kW (21 PS) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 550 l (Bodentleerung) ▪ 600 l (Hochentleerung) |
| SXG326+ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 122 cm ▪ 137 cm | ISEKI Diesel Stage V, 15.5 kW (23 PS) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 l (Hochentleerung) |



| Technische Daten | | Iseki SXG 323+ | Iseki SXG 326+ |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Motor | | Iseki Dieselmotor | Iseki Dieselmotor |
| Motorleistung nach 97/68 EG | | 14.7 kW (20 PS) | 17.6 kW (24 PS) |
| Kühlung | | Wasser | Wasser |
| Drehzahl max. | | 2'600 min ⁻¹ | 2'600 min ⁻¹ |
| Anzahl Zylinder | | 3 | 3 |
| Hubraum | | 1123 cm ³ | 1123 cm ³ |
| Tankinhalt | | 21 l | 21 l |
| Antrieb | | | |
| Auf Hinterachse | | Hydrostat / 2 WD | Hydrostat / 2 WD |
| Fusspedale | | 2 | 2 |
| Lenkung | | hydraulisch | hydraulisch |
| Differenzialsperre | | ja, hinten | ja, hinten |
| Bremsen | | Trommelbremsen | Trommelbremsen |
| Geschwindigkeit | Vorwärts | 0-15 km/h | 0-16,5 km/h |
| | Rückwärts | 0-10 km/h | 0-11 km/h |
| Abmessungen | | | |
| Länge ohne Behälter | | 2120 mm | 2120 mm |
| Länge mit Behälter | | 3360 mm | 3360 mm |
| Breite ohne Mähwerk | | 1100 mm | 1170 mm |
| Breite mit Mähwerk 122 cm | | 1285 mm | 1285 mm |
| Breite mit Mähwerk 137 cm | | 1420 mm | 1420 mm |
| Höhe ohne Behälter | | 1290 mm | 1320 mm |
| Höhe mit Behälter Bodenentleerung | | 1290 mm | 1320 mm |
| Höhe mit Behälter Hochentleerung | | 1635 mm | 1665 mm |
| Höhe über Überrollbügel | | 2140 mm | 2160 mm |
| Radstand | | 1365 mm | 1450 mm |
| Gewicht ohne Behälter | | 515 kg | 530 kg |
| Gewicht mit Behälter Hochentleerung | | 690 kg | 810 kg |
| Gewicht mit Behälter Bodenentleerung | | 622 kg | 742 kg |
| Bereifung | | | |
| | Vorne | 16x6.50-8 | 18x8.50-8 |
| | Hinten | 23x10.50-12 | 26x10.50-12 |
| Mähwerk | | Rotationssichelmähwerk | Rotationssichelmähwerk |
| Arbeitsbreite | | 1220 oder 1370 mm | 1220 oder 1370 mm |
| Schnitthöhe | | 25 - 115 mm / 7 Stufen | 25 - 115 mm / 7 Stufen |
| Mähwerkaushebung | | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Auswurf | | Heckauswurf/Portalachse | Heckauswurf/Portalachse |
| Anzahl Messer | | 2 | 2 |
| Gewicht | | 105/115 kg | 105/115 kg |
| Grasaufnahme | | | |
| Entleerung | | hydraulisch | hydraulisch |
| Behältervolumen | | | |
| Bodenentleerung | | 550 l | 550 l |
| Hochentleerung 197 cm | | 600 l | 600 l |